

OSŁONY OKIEN

ROLETY PIONOWE – dodajemy nowy dział pod grupą: osłony okienne

Rolety pionowe, czyli verticale to bardzo chętnie wybierany mechanizm do osłony we wnętrzach. Długie, pionowe lamele zapewniają estetyczny wygląd w pomieszczeniu, jednocześnie zabezpieczając pomieszczenie przed dużym nasłonecznieniem oraz nagrzewaniem się.

Prosty mechanizm sterowania, polegający na obrocie lameli i zmianie kąta nachylenia odpowiada za przepustowość promieni słonecznych. Jednocześnie dobrze chroni przed spojrzeciami niepożądanych osób. Irozwiązanie to idealnie nadaje się do pomieszczeń biurowych, ale bywa też chętnie wykorzystywane w salonach i hotelach z dużymi przeszkleniami ścian. Verticale można zamontować w ścianie lub do sufitu. Duży wybór materiałów na lamele pozwala dopasować wzór bądź fakturę tkaniny. Ponadto dajemy możliwość wybrania spośród dwóch szerokości lameli – zgodnie z indywidualnymi upodobaniami.

Na dole ikona do przejścia do tekstu poniżej:

- Instrukcja użytkowania:

Do obsługi verticali służy sznurek obsługi (przesuwanie lameli) i łańcuszek obsługi (zmiana kąta lameli, obrót lameli). Lamele obracają się jedynie o 180 stopni. Roleta pionowa powinna być delikatnie obsługiwana, bez szarpania za sznurek obsługi bądź łańcuszek obsługi. Lamelami należy przesuwać jedynie podczas maksymalnego otwarcia verticala.

- Pielęgnacja :

Osprzęt verticala nie wymaga żadnej konserwacji. W razie potrzeby cały system (szyna verticala, mechanizm obrotowy) może zostać zdjęty i dokładnie odkurzony. Delikatne przybrudzenie lameli verticala można usunąć przez delikatne przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin, suchą czystą ściereczką lub przez odkurzenie odkurzaczem z użyciem odpowiedniej nasadki. Mocniejsze zabrudzenia mogą być czyszczone na mokro z użyciem delikatnych detergentów.

- Uwagi:

Producent rolet pionowych nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za: Uszkodzenia mechaniczne. Utratę estetyki lub koloru lameli w wyniku niewłaściwego czyszczenia. Odkształcenia lameli w wyniku niewłaściwego czyszczenia. Zerwanie sznurka, łańcuszka czy też drabinki na skutek szarpania przy obsłudze żaluzji. Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie żaluzja została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie.