

## OSŁONY OKIEN

### Żaluzje drewniane I aluminiowe

#### - Instrukcja użytkowania:

Do obsługi żaluzji służy sznurek obsługi (podnoszenie i opuszczanie) i pokrętło (zmiana kąta nachylenia lameli) lub w wersji sterowanej łańcuszkiem jedynie łańcuszek obsługi. Żaluzja powinna być delikatnie podnoszona i opuszczana, bez szarpania. W okresie grzewczym zalecamy pozostawianie żaluzji w pozycji nieodmkniętej dla uniknięcia nadmiernego skraplania się pary wodnej.

#### - Pielęgnacja żaluzji:

Osprzęt żaluzji nie wymaga żadnej konserwacji. W razie potrzeby cały system (szyna żaluzji, mechanizm obrotowy i hamujący) może zostać dokładnie odkurzony. Delikatne przybrudzenie lameli żaluzji można usunąć przez przeczyszczenie suchą czystą szczotką do tkanin lub suchą czystą ściereczką ewentualnie przez odkurzenie odkurzaczem nastawionym na minimalny ciąg z użyciem odpowiedniej nasadki. Mocniejsze zabrudzenia lameli aluminiowych mogą być czyszczone na mokro z użyciem delikatnych detergentów, pamiętać trzeba jednak o dokładnym wysuszeniu. Lameli drewnianych nie czyścimy na mokro.

#### - Uwagi:

Producent żaluzji nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za: Uszkodzenia mechaniczne. Utratę estetyki lub koloru lameli żaluzji w wyniku niewłaściwego czyszczenia. Odształcenia lameli żaluzji w wyniku niewłaściwego czyszczenia. Zerwanie sznurka, łańcuszka czy też drabinki na skutek szarpania przy obsłudze żaluzji. Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie żaluzji wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie żaluzja została zamontowana: szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie. Próby samodzielnego naprawiania mechanizmu żaluzji lub jej konstrukcji